両サイドのフラット黒板



A

モジュール化設計

B

安全に配慮した設計

C

チョーク受けトレイ
寸法：10 mm以上

D

表面にはモース硬度5の傷つきにくい素材を採用。CNS 12035に準拠。

E

芯材にはアルミニウム合金を採用。軽量で剛性が高く、優れた平面性を備えています。強風や高温に対する耐性も備えています。



F

台湾の黒板規格CNS 12035に適合。8項目の重金属試験およびホルムアルデヒド非検出の試験基準を満たしています。

両側の黒板にホーロー鋼板を採用。丈夫で傷つきにくく、汚れを落としやすい仕上げです。

書きやすく、汚れに強い表面。通常のチョーク、ダストレスチョーク、水性・液体チョーク、ホワイトボードマーカー、油性マーカーに対応。

3面をつないだ、スライド機構のないフラット構造。中央の液晶ディスプレイと両側の黒板に段差がなく、タッチ操作もスムーズです。

清掃しやすく、日々のお手入れも簡単です。



チョーク受けの両端を丸く加工。教職員や児童・生徒の安全に配慮しています。

仕 様

型番	GB45ZA0ZZZ
仕様書	エナメル鋼板
寸法	2524(2片)*1157*174mm
パネル溝	62mm
重さ	22kg