



電子紙智慧站牌

13.3"

科技打造節能新世代

Cholesteric LCD



抗反射



1670萬色



不閃屏



抗UV



寬溫操作



零功耗待機
僅在翻頁時用電



Linux



快速刷新



智慧光感節能

規格表

顯示規格	
面板種類	膽固醇液晶電子紙 (Cholesteric LCD)
解析度	2200 x 1650
顯示區域	270.16mm x 202.62mm
像素密度 (PPI)	207
螢幕比例	4:3
顯示色彩	16.7M (1670萬色)
可視角	178°
反射率	15.5%
對比度	5
色域	23.0%
影像更新時間	200ms (毫秒)
強化玻璃	抗反射 (Anti-Reflective) 3mm 厚 / 硬度 7H; 抗指紋 (Anti-Fingerprint)
系統規格	
作業系統 (OS)	Linux
處理器 (CPU)	Dual-core Cortex-A35
記憶體 (RAM)	1GB DDR4
儲存空間	4GB eMMC
網路通訊	RJ45 IN x 1 (有線網路輸入)
軟體	iCMS
連接介面	
介面	Type-C 2.0 x 1, RJ45 IN x 1
電源	
電源輸入	Type-C 12V
戶外解決方案	
機構	全平面設計 - CG凸出
抗UV	UV cut (紫外線阻隔)
輔助光源	前光模組
IP防護等級	前方 IP65 / 全機 IP55
抗衝擊等級	IK07
操作環境	
溫度	-30°C ~ 80°C
濕度	20% ~ 85%
儲存環境	
溫度	-30°C ~ 80°C
濕度	20% ~ 85%
外觀規格	
尺寸	314 x 247 x 40 mm
重量	3.4 kg
機構	
固定孔	VESA 75x75mm, 四邊鎖孔