



電子紙智慧站牌

13.3"

科技打造節能新世代

Cholesteric LCD



抗反射



1670萬色



不閃屏



抗UV



寬溫操作



零功耗待機
僅在翻頁時用電



Linux



快速刷新



智慧感應啟動

規格表

顯示規格	
面板類型	膽固醇液晶電子紙 (Cholesteric LCD)
尺寸 (英寸)	13.3"
解析度 (像素)	2200 x 1650
有效顯示區域 (mm)	270.16 (H) x 202.62 (V)
每英寸像素數 (PPI)	207
螢幕比例	4:3
顯示色彩	16.7M (1670萬色)
可視角度	178° / 178°
反射率	15.5%
色域	23.0% NTSC
表面處理	防眩光、抗反射
系統規格	
作業系統 (OS)	Linux
處理器 (CPU)	Dual-core Cortex-A35
記憶體 (RAM)	1GB DDR4
儲存空間	4GB eMMC
軟體	iCMS
連接介面	
介面	Type-C 2.0 x 1, RJ45 IN x 1
電源	
電源輸入	Type-C 12V
戶外解決方案	
防紫外線	紫外線阻隔 (UV Cut)
輔助光源	前光模組
IP防護等級	前面 IP65 / 整體 IP54
抗衝擊等級	IK07
操作環境	
溫度	-30°C ~ 80°C
濕度	20% ~ 85%
儲存環境	
溫度	-30°C ~ 80°C
濕度	20% ~ 85%
安裝與固定方式	
安裝孔位	VESA 75x75mm, 側邊安裝相容性