



電子ペーパー型スマートバス停

13.3"

テクノロジーで切り拓く、
省エネルギーの新時代

Cholesteric LCD



反射防止



16.7M Colors



フリッカーフリー技術



耐紫外線仕様



広温度範囲対応



待機電力ゼロを実現し、画面の書き換え時にのみ電力を消費します



Linux



高速リフレッシュ



オンデマンド省エネ照明

電子ペーパー型スマートバス停仕様表

ディスプレイ仕様	
パネル種類	Cholesteric LCD
サイズ(インチ)	13.3"
解像度(ピクセル)	2200 x 1650
有効表示領域(mm)	270.16 (H) x 202.65 (V)
ピクセル密度(PPI)	207
アスペクト比	4:3
表示色	16.7M
視野角	178° / 178°
反射率	15.5%
色域	NTSC比23.0%
表面処理	アンチグレア・反射防止
システム仕様	
オペレーティングシステム(OS)	Linux
CPU	Dual-core Cortex-A35
RAM	1GB DDR4
ストレージ	4GB eMMC
ソフトウェア	iCMS
入出力端子	
操作画面	Type-C 2.0 x 1, RJ45 IN x 1
電源	
電源入力	Type-C 12V
屋外ソリューション	
紫外線保護	UVカット
補助照明	フロントライトモジュール
IP保護等級	前面 IP65 / 全体 IP54
耐衝撃等級	IK07
操作環境	
温度	-30°C ~ 80°C
湿度	20% ~ 85%
儲存環境	
温度	-30°C ~ 80°C
湿度	20% ~ 85%
設置・取付	
取付穴	VESA規格 75 x 75mm (側面取付対応)