

# インドア向けインテリジェント電子看板

32"

テクノロジーで切り拓く、省エネルギーの新時代

## Cholesteric LCD



### 宮廷料理



**スープと蒸し煮** NTS 1,380  
魚の浮き袋、フカヒシ、鶏肉、冬虫夏草の花を二重蒸しにした、滋養豊かで濃厚なスープです。



**スープと蒸し煮**  
魚の浮き袋、鶏肉、フカヒシの蒸し煮込み  
魚の浮き袋、フカヒシ、鶏肉、冬虫夏草の花を二重蒸しにした、滋養豊かで濃厚なスープです。  
1,380 台湾ドル












**メイン料理と珍味**  
北京ダック  
クリスピーにローストした鴨肉を薄切りにし、クレープ、キュウリ、甜麺醬と共に提供します。風味豊かで濃厚な味わいです。  
1,280 台湾ドル



**海鮮と龍宮料理**  
海鮮とウナギ  
アワビ、ナマコ、魚の浮き袋、新鮮なウナギなど、厳選された海鮮の盛り合わせです。  
1,780 台湾ドル

龍吟閣印

- 
反射防止
- 
16.7M Colors
- 
フリッカーフリー技術
- 
環境光センサーによる自動省エネ機能
- 
Linux
- 
待機電力ゼロを実現し、画面の書き換え時にのみ電力を消費します
- 
人感センサー連動省電力モード
- 
高速リフレッシュ
- 
ブルーライトカット機能

# 屋内スマート広告看板 仕様表

ディスプレイ仕様	
パネル種類	Cholesteric LCD
画面サイズ	32"
解像度	1920 x 1080
有効表示領域	697.680mm × 392.445mm
画素密度	70
画面比率	16:9
表示色	16.7M
視野角	178°
反射率	22.0%
コントラスト比	8.5
色域	24.0%
システム仕様	
オペレーティングシステム (OS)	Linux
CPU	Dual-core Cortex-A35
RAM	1GB DDR4
ストレージ	4GB eMMC
Wi-Fi	Wi-Fi 6 (2.4GHz・5GHz デュアルバンド対応)
長距離通信	LoRaWAN 1.0.3
ソフトウェア	iCMS
入出力端子	
操作画面	Type-C 2.0 x 1: USB 2.0 Type-C ポート × 1
電源	
電源入力	12V DCジャック
電源 I/O	1
バッテリー	5000mAh
操作環境	
温度	-20°C ~ 60°C
湿度	10% ~ 90%
儲存環境	
温度	-20°C ~ 70°C
湿度	10% ~ 90%
外観仕様	
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	730 x 425 x 20mm
本体重量	6.5kg
機構仕様	
壁掛け穴ピッチ	150mm / 200mm
機構	
取付穴	フロントベゼル包覆構造