

電子紙智慧看板

32"

科技打造節能新世代

Cholesteric LCD



抗反射



1670萬色



不閃屏



智慧光感節能



抗UV



寬溫操作



零功耗待機
僅在翻頁時用電



智慧人流節能



Linux



快速刷新



護眼無藍光

規格表

Outdoor

顯示規格	
面板種類	膽固醇液晶電子紙 (Cholesteric LCD)
尺寸	32"
解析度	1920 x 1080
顯示區域	697.680mm × 392.445mm
像素密度	70
螢幕比例	16:9
顯示色彩	16.7M (1670 萬色)
可視角	178°
反射率	21.0%
對比度	7.5
色域	24.0%
強化玻璃	3mm 強化玻璃、7H 高硬度、AG 防眩光、AR 抗反射、AF 抗指紋處理
系統規格	
作業系統 (OS)	Linux
處理器 (CPU)	Dual-core Cortex-A35
記憶體 (RAM)	1GB DDR4
儲存空間	4GB eMMC
網路通訊	RJ45 網路孔 x1、4G LTE (選配)
軟體	iCMS
連接介面	
介面	Type-C 2.0 x 1、RJ45 IN x 1
無線接收	
Wi-Fi	Wi-Fi6
電源	
電源輸入	12V / 5A (透過 DC 插孔)
戶外解決方案	
機構	全平面設計 - CG (Cover Glass) 包邊
抗UV	UV cut (紫外線阻隔)
輔助光源	前光模組
IP防護等級	前方 IP65 / 全機 IP54
抗衝擊等級	IK07
前光節能模式	智慧光感節能/智慧人流節能
操作環境	
溫度	-30°C ~ 80°C
濕度	20% ~ 85%
儲存環境	
溫度	-30°C ~ 80°C
濕度	20% ~ 85%
外觀規格	
尺寸	767 x 462 x 40 mm
重量	10.85 kg
機構	
固定孔	VESA 200x200mm, 四邊鎖孔